

Elettrovalvole

- Elettrovalvole 2 vie ad azione indiretta
- Complete di bobina e connettore
- Alimentazione: 24 - 230 VAC (24 VDC opzionale)
- Membrana in NBR per temperature comprese tra -10°+90°C (su richiesta membrane in EPDM E FKM per alte temperature)
- Applicazione su impianti termoidraulici, igienico sanitari, autoclavi, raffreddamento, lavaggio, irrigazione, antincendio



ACQUA

Articolo	Attacco	Alimentazione	Contatto	Pressione min/max	
EV3824C	3/8"	24 VAC	NC (normalmente chiuso)	0,1 ÷ 15 Bar	
EV1224C	1/2"			0,1 ÷ 15 Bar	
EV3424C	3/4"			0,2 ÷ 15 Bar	
EV124C	1"			0,2 ÷ 12 Bar	
EV11424C	1" 1/4			0,4 ÷ 12 Bar	
EV11224C	1" 1/2			0,4 ÷ 10 Bar	
EV224C	2"	0,4 ÷ 10 Bar			
EV38230C	3/8"	230 VAC		0,1 ÷ 15 Bar	
EV12230C	1/2"			0,1 ÷ 15 Bar	
EV34230C	3/4"			0,2 ÷ 15 Bar	
EV1230C	1"			0,2 ÷ 12 Bar	
EV114230C	1" 1/4			0,4 ÷ 12 Bar	
EV112230C	1" 1/2		0,4 ÷ 10 Bar		
EV2230C	2"	0,4 ÷ 10 Bar			
EV3824A	3/8"	24 VAC	NO (normalmente aperto)	0,1 ÷ 15 Bar	
EV1224A	1/2"			0,1 ÷ 15 Bar	
EV3424A	3/4"			0,2 ÷ 15 Bar	
EV124A	1"			0,2 ÷ 12 Bar	
EV11424A	1" 1/4			0,4 ÷ 12 Bar	
EV11224A	1" 1/2			0,4 ÷ 10 Bar	
EV224A	2"	0,4 ÷ 10 Bar			
EV38230A	3/8"	230 VAC		0,1 ÷ 15 Bar	
EV12230A	1/2"			0,1 ÷ 15 Bar	
EV34230A	3/4"			0,2 ÷ 15 Bar	
EV1230A	1"			0,2 ÷ 12 Bar	
EV114230A	1" 1/4			0,4 ÷ 12 Bar	
EV112230A	1" 1/2		0,4 ÷ 10 Bar		
EV2230A	2"	0,4 ÷ 10 Bar			

► Disponibili su richiesta elettrovalvole con alimentazione bobina 24 VDC

IMPIANTISTICA IDRAULICA

ACCESSORI

ACQUA



RCMF



RC3



RCC



RCL



RCLL

Articolo	Descrizione
RCMF	Raccordo ottone a curva 1" M x 1" F - lunghezza 72 x 57 mm
RC3	Raccordo ottone 3 vie 1" M x 1" F x 1" F - lunghezza 71,5 mm
RCC	Raccordo ottone 5 vie 1" M x 1" F x 1" F x 1/4" M x 1/4" F - lunghezza 71,5 mm
RCL	Raccordo ottone 5 vie 1" M x 1" F x 1" F x 1/4" M x 1/4" F - lunghezza 82 mm
RCLL	Raccordo ottone 5 vie 1" M x 1" F x 1" F x 1/4" M x 1/4" F - lunghezza 91 mm



RACCORDO IT



RACCORDO TE



VAR



VALF



T/FLEX

Articolo	Descrizione
ITMM	Raccordo in plastica a curva 90° 1" maschio/1" maschio
ITMG	Raccordo in plastica a curva 90° 1" maschio/1" femmina girevole + guarnizione
ITGG	Raccordo in plastica a curva 90° 1" femmina girevole/1" femmina girevole + guarnizione
TE1112	Raccordo in polipropilene a "T" 1" F/1" F/1/2" F
VAR1	Valvola di ritegno 1" in ottone - 16 bar/110°C max - ø 44 x l 59 mm
VAR114	Valvola di ritegno 1" 1/4 in ottone - 10 bar/110°C max - ø 56 x l 66 mm
VALF1	Valvola di fondo 1" in ottone con filtro inox AISI 304 - 10 bar/110°C max - ø 44 x l 98 mm
VALF114	Valvola di fondo 1" 1/4 in ottone con filtro inox AISI 304 - 8 bar/110°C max - ø 56 x l 110 mm
TFLEX1MF50	Tubo flex antivibrante-gomma EPDM + treccia ferro zincato - -40°C +90°C/10 bar max - 1" M x 1" F x l 50 cm
TFLEX1MFC50	Tubo flex antivibrante-gomma EPDM + treccia ferro zincato - -40°C +90°C/10 bar max - 1" M x 1" F curva x l 50 cm



F10TP1



CF10RL



CF10FA

Articolo	Descrizione
F10TP1	Contenitore filtro 10" in polipropilene - attacco 1" F ottone - valvola di sfiato -35°C/8 bar max - h tot 320mm x ø 100mm
CF10RL	Cartuccia fitro in rete lavabile pet - grado di filtrazione 80 micron - 1.800 lt/h/80°C max
CF10FA	Cartuccia filtro in filo avvolto ppl - grado di filtrazione 25 micron - 3.000 lt/h/50°C max